



Power Direkt Akuple Kompresörler
Power Direct Driven Air Compressors

Power Pistonlu Hava Kompresörleri
Power Piston Type Air Compressors



- 2 Yıl garanti
- Orijinal Bol Yedek Parça

- Two years warranty
- Adequate original spare parts

Code	Pump	Tank	Pressure	Lt/Min.	Rpm	Motor	Volt/Hz	Phase	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	
Model	Kafa	Depo	Basınç	Lt/Dk.	Devir	HP	Volt/Hz	Faz	Ebatlar (mm)	Ağırlık (Kg)	
	Lt	Lt	Bar	Lt/Dk.		HP	KW		mm	Kg	
PZ2502/24-2,5M	Z2502	24	8	120	2850	2,5	1,8	230/50	1	590*290*690	28
PZ2502/50-2,5M	Z2502	50	8	120	2850	2,5	1,8	230/50	1	780*360*710	38
PZ2502/80-2,5M	Z2502	80	8	120	2850	2,5	1,8	230/50	1	1000*480*880	48

Code	Pump	Tank	Pressure	Lt/Min.	Rpm	Motor	Volt/Hz	Phase	Dimensions (mm)	Weight (Kg)	
Model	Kafa	Depo	Basınç	Lt/Dk.	Devir	HP	Volt/Hz	Faz	Ebatlar (mm)	Ağırlık (Kg)	
	Lt	Lt	Bar	Lt/Dk.		HP	KW		mm	Kg	
PZ3007/50-3M	Z3007	50	8	220	2850	3	2,2	230/50	1	780*360*710	42
PZ3007/80-3M	Z3007	80	8	220	2850	3	2,2	230/50	1	1000*480*880	52

PETMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

FABRİKA: 3.Organize Sanayi Bölgesi. M.Batallı Bulvarı. No:33 GAZİANTEP / TÜRKİYE

Telefon: +90 (0342) 337 85 00 (pbx) Fax: +90 (0342) 337 85 10 info@pumacomp.com

İSTANBUL ŞUBE: Yeni Doğan Mahallesi Abdi İpekçi Cad. 1. Emintaş San. Sit. No: 158/162 Bayrampaşa / İSTANBUL

Telefon: +90 (212) 565 97 46 - 565 97 00 Fax: 0 (212) 565 97 56

www.pumakompresor.com





Power Döküm Ünite Pistonlu Kompresörler

Power Döküm Üniteli Pistonlu Kompresörler, 2 hp den 10 hp ye kadar güçlerde, yüksek performans ve ekonomik yatırım maliyeti ile sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Power Döküm Hava Ünitesi

Uzun Ömürlü V tipi pik döküm kafa Büyük yağ karteli sayesinde daha iyi yağlama Yüksek Verim için sibop valflerinde paslanmaz çelik Piston ve Sekmanlarda her zaman problemsiz çalışma veoptimal performans Az Bakım, sessiz çalışma ve yüksek verim Fabrika dolumu yağ mevcuttur.



Power Cast Iron Units Reciprocating Compressors

Power Cast Iron Air Pumps Reciprocating Compressors, 2 hp to 10 hp power ranges, designed with high performance and economic costs produced for Industry.

Power Cast Iron Air Pumps

V type, Cast iron air pumps for a longer working life Larger oil sump for better lubrications Used the stainless for valve plates provide to high efficiency. Pistons and Piston rings, already run in mounted on the pistons to warrant optimal performance. Need little maintenance, quite and high efficiency. Include to lubrications in the Air Pumps



Elektrik Sistemi

Motor yanmalarına karşı, 4 - 5,5 -7,5 -10-15 hpelektrik motorlu kompresörlerde, termik koruma kullanılmıştır.%100 otomatik test ve emniyetli kullanım yüksek kalitede, emniyet valfi, manometre ve çekvalfler kullanılmıştır.

Hava Tankı

Power Döküm Kafa Serisinde, CE standartlarına uygun Ce belgeli Hava Tankları Kullanılmıştır. Tank imalatında özenle seçilmiş malzemeler kullanılmıştır.Manuel tahliye valfi ve hava çıkış valfleri dahildir.Uzun Ömürlü elektrostatik toz boya kullanılmıştır.Power Döküm Kafalı Kompresörler 2 yıl garantilidir.Orijinal Bol yedek parça



Electrical System

Used 4-5,5-7,5-10-15 hp air compressors with thermal protection for electrical motors be burning Automatic assembly for pumps with final 100 % testing safety to use.

Air Receiver

Puma Air Compressors air receivers are produced with CE standards. And have Ce Certificates. Used the special materials for air receiver production. Manual Valve and Air outlet valves.Electrostatic powder coated for a long life. Power Air Compressors have the two years warranty. Adeq uate original spare parts

Kayış Kasnaklı Tek Kademeli Kompresörler

Belt Driven Single Stage Air Compressors

Code Model	Pump Kafa	Tank Depo Lt	Pressure Basınç Bar	Lt/Min. Lt/Dk.	Rpm Devir	Motor HP KW	Volt/Hz Volt/Hz	Phase Faz	Dimensions (mm) Ebatlar (mm)	Weight (Kg) Ağırlık (Kg)
PV2051/100-2	V2051	100	9	200	1220	2 1,5	400/50	3	1250*550*880	77
PV2051/100-2M	V2051	100	9	200	1220	2 1,5	230/50	1	1250*550*880	80
PV3065/200-3	V3065	200	9	420	850	3 2,2	400/50	3	1500*600*1100	139
PV2065/200-3M	V2065	200	9	330	1038	3 2,2	230/50	1	1500*600*1100	140
PV2080/300-5,5	V2080	300	9	620	910	5,5 4	400/50	3	1800*550*1180	220
PV3080/500-5,5	V3080	500	9	750	700	5,5 4	400/50	3	2030*680*1400	289
PV3090/500-7,5	V3090	500	9	985	900	7,5 5,5	400/50	3	2030*680*1400	295
PV3090/500-10	V3090	500	9	1065	975	10 7,5	400/50	3	2030*680*1400	329

Kayış Kasnaklı Çift Kademeli Kompresörler

Belt Driven Twin Stage Air Compressors

Code Model	Pump Kafa	Tank Depo Lt	Pressure Basınç Bar	Lt/Min. Lt/Dk.	Rpm Devir	Motor HP KW	Volt/Hz Volt/Hz	Phase Faz	Dimensions (mm) Ebatlar (mm)	Weight (Kg) Ağırlık (Kg)
PV6551/200-3	V6551	200	12	334	1048	3 2,2	400/50	3	1500*600*1100	141
PV6551/200-3M	V6551	200	12	303	952	3 2,2	230/50	1	1500*600*1100	142
PV9065/300-5,5	V9065	300	12	365	900	5,5 4	400/50	3	1800*550*1180	220
PV8065/500-5,5	V8065	500	12	570	850	5,5 4	400/50	3	2030*680*1400	289
PV9080/500-7,5	V9080	500	12	700	900	7,5 5,5	400/50	3	2030*680*1400	295
PV9080/500-10	V9080	500	12	745	950	10 7,5	400/50	3	2030*680*1400	329